



[Главная](#) → [Парашюты](#) → [Основные парашюты](#) →

SEGMENT

**7-МИ СЕКЦИОННЫЙ ПАРАШЮТ ДЛЯ КУПОЛЬНОЙ
АКРОБАТИКИ**

ФОТО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАЙЛЫ

ОПЫТНЫЙ

ЭКСТРИМ

Основной семисекционный парашют «Сегмент» («Segment»), изготовленный из ткани с нулевой воздухопроницаемостью, предназначенный для купольной акробатики (ротация и перестроения).

«Segment» прекрасно зарекомендовал себя в командной работе с куполами для CRW иностранного производства.

«Segment» характеризуется быстрым и равномерным наполнением. Поведение купола в режимах свала и восстановления стабильно и контролируемо, купол чутко реагирует на вводы стропами управления или свободными концами.

Конструкция парашюта «Segment», включающего купол, стропы (Dacron-600 или ML (микролайн)), устройство рифления (слайдер), обеспечивает следующие тактико-технические данные:



- на верхней оболочке хвостовой части купола расположен tail-pocket — изготовленный из более плотной ткани карман, в который укладываются стропы при прыжках на минимальные задержки открытия;
- специальная система обеспечивает «притягивание» вытяжного парашюта к верхней оболочке купола;
- дополнительно усилены: передняя кромка, передняя часть нервюр, места прикрепления стренги и фиксации медузы. Усиление предотвращает износ и повреждение ткани купола в процессе прыжков;
- купол оснащается стропами различных цветов для облегчения работы в группе.
- надежная работа на высоте до 4000 м при выполнении прыжков из ВС на приборной скорости полета от 39 до 62,5 м/с (140–225 км/час) как при немедленном введении в действие, так и при любой задержке в раскрытии парашюта;

- минимально безопасная высота применения «Segment» с немедленным введением парашюта в действие на скорости полета горизонтально летящего ВС 140 км/ч — 300 м;
- перегрузки, возникающие при наполнении купола, — не более 10 ед;
- безопасность приземления при ветре у земли до 15 м/с с заходом парашютиста на цель против ветра;
- работоспособность при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С.

Гарантийный ресурс — 500 применений;
Назначенный ресурс — 1000 применений; далее —
по решению разработчика;

Срок эксплуатации парашютов и ранцев производства компании ООО «Параавис» — 20 лет с полной проверкой технического состояния, выполняемой эксплуатирующей организацией (в рамках полугодового технического осмотра), через 10 и 15 лет от даты приема заказчиком.

КУПИТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[illegible]

(Vx), не менее, м/с										
Верт. скорость (Vy), не более, м/с	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Удлинение	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Размер, фут./кв. м	85/7.9	90/8.4	95/8.8	110/10.2	115/10.6	120/11.2	135/12.3	150/13.6	160/14.9	175/16.3

ФАЙЛЫ



Заказная форма
68,4 kB xlsx

[Карта сайта](#)

[Магазин](#)

129 344, Москва, ул. Искры д.17А стр. 2
+7 495 649 35 54
info@paraavis.com

