



[Главная →](#) [Парашюты →](#) [Основные парашюты →](#)

STEALTH-2

9-ТИ СЕКЦИОННЫЙ ТАНДЕМНЫЙ ПАРАШЮТ

[ФОТО](#)

[ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)

[НОВОСТИ](#)

[ФАЙЛЫ](#)

ОПЫТНЫЙ

ПРОИЗВОДСТВО

СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ



STEALTH 2

Основной девятисекционный tandemный парашют «Stealth-2» это комфорт в раскрытии, полёте, приземлении и, что немаловажно — в укладке!

Тандем прыжок для инструктора, это не только работа, но и прыжок в удовольствие!!!

Компания ParAAvis более 30 лет разрабатывает, совершенствует и обновляет парашютную технику. Многолетний опыт, многочисленные отзывы эксплуатантов нашей продукции, а также сотрудничество с ведущими аэроклубами и тандем-инструкторами помогли нам в создании нового купола!

В 2022 году выпущена серия парашютов «Stealth-2», предназначенных для выполнения тандемных прыжков.

В сравнении со знакомой для всех тандем-инструкторов линейкой основных парашютов «Stealth Tandem», новый «Stealth-2» имеет ряд преимущественных отличий:

- уменьшен укладочный объём;
- обеспечены более стабильные мягкие раскрытия по направлению;
- уменьшены усилия на стропах управления; кроме того, работа купола адаптирована под разнесенные стропы управления — основные (используются до высоты 300 м, чтобы дополнительно уменьшить усилия) и посадочные (используются вместе с основными ниже 300 м для обеспечения эффективной «подушки»);
- улучшена регулировка лучей строп управления, что обеспечивают большую маневренность и более понятную длинную «подушку»;
- упрощена укладка строп управления — отсутствует необходимость заправки избытка длины лучей под резинку.

Парашют выпускается в 3-х типоразмерах, площадью от 320,340 и 380 фут.кв и изготавливаются из ткани с нулевой воздухопроницаемостью ZP.

Конструкция парашюта «Stealth-2», включающего купол, стропы, устройство рифления (слайдер) и коннекторы, обеспечивает следующие тактико-технические данные:

- работу на высоте до 4000 м как при немедленном введении в действие, так и с любой задержкой в раскрытии клапанов ранца на скорости полета от 140 до 250 км/ч; при этом перегрузки, возникающие в момент наполнения парашюта, не превышают 10 ед;



- минимальную высоту прыжка 900 м над уровнем площадки приземления, при этом потеря высоты на наполнение купола не превышает 400 м;
- безопасность приземления при ветре у земли до 15 м/с с заходом парашютиста на цель против ветра;
- разворот на 360° при втягивании одной из строп управления за время до 10 с;
- работоспособность при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С;
- максимальная полётная масса — 200 кг для «Stealth-2-320/340» и 220 кг — для «Stealth-2-380»;
- вертикальная скорость — не более 5 м/с;
- горизонтальная скорость — не менее 13 м/с;
- усилие для ввода в действие ПС и усилие на расчековку кольцевых замков ОП не более 157Н (16 кгс).

Гарантийный срок службы — 12 месяцев с момента приёмки парашюта заказчиком.
Гарантийный ресурс — 500 применений в пределах гарантийного срока службы.
Назначенный ресурс — 1200 прыжков с заменой строп через каждые 500–600 прыжков.

Срок эксплуатации парашютов и ранцев производства ООО «Параавис» — 20 лет с полной проверкой технического состояния через 10 и 15 лет (выполняется эксплуатирующей организацией в рамках полугодового технического осмотра).



своя раскраска...

купить



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. полетная масса, кг	200	200	220
Горизонт. скорость (V_x), не менее, м/с	не менее 13	не менее 13	не менее 13
Верт. скорость (V_y), не более, м/с	не более 5 м/с;	не более 5 м/с;	не более 5 м/с;
Размер, фут./кв. м	320/29,8	340/31,6	380/35,3



НОВОСТИ

25.11.2022

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКУ!

9-ти секционный основной парашют
для выполнения tandemных прыжков
«Stealth-2» !!!

ФАЙЛЫ



Заказная форма
50,3 kB xlsx

[Карта сайта](#)

[Магазин](#)

129 344, Москва, ул. Искры д.17А стр. 2
+7 495 649 35 54
info@paraavis.com

